



単位 mm

呼び方 (Su)	L	l1	l2	二面幅 F1	二面幅 F2
20×13	43	7	75	34	29
25×13	44	7	75	43	29
25×20	45	7	7	43	34
30×13	47	65	85	49	29
30×20	49	7	85	49	34
30×25	50	7	85	49	43
40×13	51	55	95	59	29
40×20	52	55	9	59	34
40×25	53	55	9	59	43
40×30	54	55	75	59	49
50×20	55	45	10	68	34
50×25	56	45	10	68	43
50×30	57	45	85	68	49
50×40	59	45	65	68	59
60×20	62	4	125	82	34
60×25	63	4	125	82	43
60×30	64	4	11	82	49
60×40	66	4	9	82	59
60×50	67	35	8	82	68

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	SCS13	1				
2	ナット	SCS13	2				
3	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	2	蒸気還水用は FKM			
4	座金	ばね用ステンレス鋼	2				
名称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 T L ジョイント 径違いソケット 20~60		略号	RS	適合規格	SAS 322	
株式会社リケンCKJV			制定日	2022年7月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年6月1日	坂	肥田	原
			版数	2版			

(図面番号 N-E-TL_RS20-60-2)