



単位 mm

呼び方 (Su)	L1	L2	l1	l2	二面幅 F1	二面幅 F2
20×13	39	36	24	225	34	29
25×13	47	42	31	285	43	29
25×20	47	46	31	31	43	34
30×13	53	46	34.5	325	49	29
30×20	53	48	34.5	33	49	34
30×25	53	47	34.5	31	49	43
40×13	61	51	38.5	375	59	29
40×20	61	53	38.5	38	59	34
40×25	61	54	38.5	38	59	43
40×30	61	55	38.5	36.5	59	49
50×13	67	55	41.5	41.5	68	29
50×20	67	57	41.5	42	68	34
50×25	67	58	41.5	42	68	43
50×30	67	61	41.5	42.5	68	49
50×40	67	66	41.5	43.5	68	59
60×20	76	64	45.5	49	82	34
60×25	76	66	45.5	50	82	43
60×30	76	68	45.5	49.5	82	49
60×40	76	70	45.5	47.5	82	59
60×50	76	72	45.5	46.5	82	68

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	SCS13	1				
2	ナット	SCS13	3				
3	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	3	蒸気還水用は FKM			
4	座金	ばね用ステンレス鋼	3				
名称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 TL ジョイント 径違いチーズ 20~60		略号	RT	適合規格	SAS 322	
株式会社リケンCKJV			制定日	2022年7月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年6月1日	坂	肥田	原
			版数	2版			

(図面番号 N-E-TL_RT20-60-2)