



単位 mm

呼び方(Su)	L1	L2	L3	l1	l2	l3	二面幅 F1	二面幅 F2	二面幅 F3
25×20×20	47	39	43	31	24	28	43	34	34
30×25×20	53	47	48	34.5	31	33	49	43	34
30×25×25	53	47	49	34.5	31	33	49	43	43
40×30×20	61	53	53	38.5	34.5	38	59	49	34
40×30×25	61	53	54	38.5	34.5	38	59	49	43
50×40×20	67	61	57	41.5	38.5	42	68	59	34
50×40×25	67	61	58	41.5	38.5	42	68	59	43
60×50×20	76	67	64	45.5	41.5	49	82	68	34

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
1	本体	SCS13	1				
2	ナット	SCS13	3				
3	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	3	蒸気還元用はFKM			
4	座金	ばね用ステンレス鋼	3				
名 称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 TLジョイント 三方径違いチーズ 25~60		略 号	RT 適合規格 SAS 322			
株式会社リケンCKJV			制定日	2022年7月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年6月1日	坂	肥田	原
			版 数	2 版			

(図面番号 N-E-TL_3RT25-60-2)