



単位 mm

呼び径	X	Y	Z	E	ボルト
2 (50A)	140	84	48	1	3/8×48
2 1/2 (65A)	159	100	48	1	1/2×63
3 (80A)	175	113	48	1	1/2×63
4 (100A)	211	145	50	2	1/2×63
5 (125A)	244	173	50	2	5/8×80
6 (150A)	274	200	50	2	5/8×80

注1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	本体	FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき品又は 一次防錆品 (防錆塗装) 又は エポキシコート品 (青色)			
2	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	識別のため白色マーキング			
3	ボルト	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品及びエポキシコート品は 電気めっき			
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品及びエポキシコート品は 電気めっき			
5	ワッシャー	SS400 又は相当材	2	電気めっき (黒色クロメート処理品)			
6	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2				
名称	ハウジング形管継手 (固定式) トップジョイント R-0ⅡH 2~6 耐熱耐塩素ガスケット装着品		略号	R-0ⅡH	適合規格	SAS361 適合品	
株式会社リケン			制定日	2014年6月18日	承認	確認	作成
			改定日	2024年1月1日	古市	坂田	野入
			版数	2版			

(図面番号 N-E-SSP-0211-2)