



単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブの 入口内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離	レンチ 掛け部 径
	X	S	ϕd	$\phi d'$	A45°	ϕD
3/4	Rc3/4	20	36	40	45	44
1	Rc1	24	43.5	48	53	52
1 1/4	Rc1 1/4	24	52	57	58	58
1 1/2	Rc1 1/2	24	58	63	61	65
2	Rc2	25	70	76	67	78
2 1/2	Rc2 1/2	26	86	92	75	100
3	Rc3	27	99	106	81	115
4	Rc4	28	124.5	132	93	143

注1) 3/4、1及び2 1/2以上はバンド付です。

注2) ねじ部にフッ素系シーラ材を塗布したのになります。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	シーラ材	フッ素系シーラ材	—	ねじ部のみフッ素系シーラ材を塗布			
2	外面被覆樹脂	アクリロトリル-アクリル酸アルル-ブタジエン系樹脂、又はポリアミド系樹脂	1				
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	10K FKG ZD (外面透明樹脂被覆10K継手) 45°エルボ 3/4 ~ 4		略号	10K FKG ZD 45° L	図番	SSP-237-1	
	株式会社 リケン			制定日			2017年8月18日
改定日				年月日	金子	金子	坂田
版数				初版			