



単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブの 入口内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離	レンチ 掛け部 径
	X	S	$\phi d$	$\phi d'$	A	$\phi D$
3/4	Rc3/4	20	36	40	52	41
1	Rc 1	20	43.5	48	62	49
1 1/4	Rc 1 1/4	24	52	57	70	58
1 1/2	Rc 1 1/2	24	58	63	72	65
2	Rc 2	25	70	76	82	78
2 1/2	Rc 2 1/2	26	86	92	95	100
3	Rc 3	27	99	106	105	115
4	Rc 4	28	124.5	132	125	143

備考 1) 2 1/2 以上はバンド付です。

備考 2) ねじ部にフッ素系シーラ材を塗布したのになります。

備考 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	シーラ材	フッ素系シーラ材	—	ねじ部のみフッ素系シーラ材を塗布		
2	外面被覆樹脂	アクリロトリル-アクリル酸アルキル ブタジエン系樹脂、又は ポリアミド系樹脂	1	透明樹脂		
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき		
記号	部品名	材質	数量	備考		
名称	10K FKG ZD (外面透明樹脂被覆 10K 継手) エルボ		略号	10K FKG ZD L	図番	SSP-231-1
	株式会社 リケン			制定日		
改定日			年月日	金子	金子	天満屋
版数			初版			