



単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	φd' <sub>1</sub>	φd' <sub>2</sub>	A	B	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>
21/2×21/2×1	Rc21/2	Rc1	26	24	86	43.5	92	48	74	84	100	52
21/2×21/2×2	Rc21/2	Rc2	26	25	86	70	92	76	86	90	100	82
3×3×1	Rc3	Rc1	27	24	99	43.5	106	48	77	92	115	52
3×3×2	Rc3	Rc2	27	25	99	70	106	76	89	97	115	82
3×3×21/2	Rc3	Rc21/2	27	26	99	86	106	92	99	101	115	100
4×4×1	Rc4	Rc1	28	24	124.5	43.5	132	48	85	107	143	49
4×4×2	Rc4	Rc2	28	25	124.5	70	132	76	97	112	143	82
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	132	92	106	116	143	100
4×4×3	Rc4	Rc3	28	27	124.5	99	132	106	111	118	143	115

備考 1) 呼び①と②が同一の場合は、②を省略してもよい。(①×③)

備考 2) 全てバンド付きです。

備考 3) ねじ部にフッ素系シーラ材を塗布したのになります。

備考 4) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	シーラ材	フッ素系シーラ材	—	ねじ部のみフッ素系シーラ材を塗布			
2	外面被覆樹脂	アクリロトリル-アクリル酸アルキル ブタジエン系樹脂、又は ポリアミド系樹脂	1	透明樹脂			
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	10K FKG ZD (外面透明樹脂被覆10K継手) 径違いチーズ 21/2 ~ 4		略号	10K FKG ZD RT			
			図番	SSP-233-1			
株式会社 リケン			制定日	2017年 3月 27日	承認	確認	作成
			改定日	年 月 日	金子	金子	天満屋
			版数	初版			