



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		スリーブ の長さ		スリーブの 入口内径		スリーブ 外径		中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	φd ₁	φd ₂	φd' ₁	φd' ₂	A	B	φD ₁	φD ₂
21/2	Rc21/2	—	26	—	86	—	94	—	102	—	111	—
4	Rc4	—	28	—	124.5	—	134	—	136	—	159	—
5	Rc5	—	30	—	152	—	160	—	157	—	188	—
4×21/2	Rc4	Rc21/2	28	26	124.5	86	134	94	114	127	159	111

注1) ねじ部にフッ素系シーラ材を塗布した製品です。
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	シーラ材	フッ素系シーラ材	—	ねじ部のみフッ素系シーラ材を塗布
2	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき
記号	部品名	材質	数量	備考

名称	20K FKG ZD (外面透明樹脂被覆20K継手) エルボ, 径違いエルボ 21/2 ~ 5			略号	20K FKG ZD L, RL	適合規格	(財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024号 JPF MP 004
	株式会社リケン				制定日		2018年10月10日

株式会社リケン			改定日	年月日	大橋	金子	坂田
			図番	SSP-0240			