



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径 (約) φA ₁	内径 φd	全長 L	ねじ 長さ a	コア 長さ b	E(約)
	X ₁	X ₂						
1/2	Rc1/2	R1/2	29	11	45	13.5	11	15
3/4	Rc3/4	R3/4	36	16	53	15	13	17
1	Rc 1	R 1	44	20.5	60	17	14	19
1 1/4	Rc1 1/4	R1 1/4	52	28.5	65	19.5	17	22
1 1/2	Rc1 1/2	R1 1/2	59	33.5	69	19.5	17	22
2	Rc2	R2	73	44.5	76	23.5	18	26

- (備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。
2. 日本金属継手協会 JPF MP 003規格 準拠品。

3	Oリング	合成ゴム EPDM	1				
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
1	本体	鉛レス青銅 CAC911	1				
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	RCF-K 継手 (器具接続用管端防食管継手) めすおすソケット 1/2~2		略号	RCF-K BX			
			図番	SSP-0182			
株式会社 リケン			制定日	2011年12月15日	承認	確認	作成
			改定日	2014年12月20日	星野	坂田	肥留川
			版数	2版			