



単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		外径 ϕA_1	二面幅 H		内径		全長 L	ねじ 長さ a	コア 長さ b
	X_1	X_2		六角	八角	ϕd_1	ϕd_2			
1 / 2	Rc1/2	Rc1/2	27	27	—	11	12.5	62.5	13.5	11
3 / 4	Rc3/4	Rc3/4	33	34	—	16	17	69.5	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	42	—	20.5	22.8	79.5	17	14
1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4	50	50	—	29	30.3	88.5	19.5	17
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	56	56	—	34.5	35.2	95.5	19.5	17
2	Rc 2	Rc 2	69	—	70	45	46	103.5	23.5	18
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	—	16	12.5	65.5	15	13

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
6	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1				
5	青銅製インナー	鉛レス青銅铸件	1				
4	Oリング	合成ゴム	1				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 に準拠			
名称	RCF-K継手 (Z型) (異種金属接触防止形器具接続用) メスアダプターソケット		略号	RCF-K	適合規格	JPF MP 003	
	ZQS	ZQRS					
株式会社リケン			制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
			改定日	2023年2月17日	古市	坂田	原
			版数	3版			

(図面番号 SSP-0170-3)