


識別表示「A」



呼び	A	B	C	D	E
3/4X1/2	φ33	Rc1/2	Rc3/4	43	40
1X3/4	φ41	Rc3/4	Rc1	48	45

④	シール材	ニトリル系合成ゴム	
③	絶縁ブッシュ	鉛レス銅合金	
②	樹脂成形部	ポリエチレン系樹脂	
①	継手本体	JIS G 5705 「黒心可鍛鉄品」FCMB27-05	JIS B 2301 「ねじ込み式可鍛鉄製 管継手」外面青色塗装
記号	部品の名称	材質	備考

- 注記 1. 継手の記入外端部の形状及び寸法は、別図面 (図番RW-A116) による。
 2. 絶縁ブッシュは、鉛レス銅合金材とし、識別表示「A」を不減印にて表示する。
 3. 記載内容について、予告なく変更することがあります。

△				受注先	殿 型 式 図 番 RCF-K ZWRS 名 称 管端防食継手 異種金属接触防止形 給水栓用 径違いソケット	材質	
△						硬度	
△							
△							
△							
△		客先提出用図面として作図		部長	課長 黒澤	R度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	検図	2003年 4月 3日	
株式会社 リケン 配管機器事業部				製図 坂田	写図	工場図番	RW-A109