



付図1. バンド有り製品の端部形状

単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離	レンチ 掛け部 径	バンド の有無
	X	S	φ d	φ d'	A45°	φD	
1/2	Rc1/2	20	30	34	41	38	有
3/4	Rc3/4	20	36	40	45	44	有
1	Rc 1	24	43.5	48	53	52	有
1 1/4	Rc 1 1/4	24	52	57	58	58	無
1 1/2	Rc 1 1/2	24	58	63	61	65	無
2	Rc 2	25	70	76	67	78	無
2 1/2	Rc 2 1/2	26	86	92	75	100	有
3	Rc 3	27	99	106	81	115	有
4	Rc 4	28	124.5	132	93	143	有

- (備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。
 2. 日本金属継手協会 JPF MP 003規格 準拠品。

5	外面被覆樹脂	ポリアミド系樹脂、 又はポリアクリレート樹脂	1	
4	Oリング	合成ゴム EPDM	2	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2	
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠

記号	部品名	材質	数量	備考
----	-----	----	----	----

名称	RCF-MK継手 (外面樹脂被覆管端防食継手) 45° エルボ		略号	RCF-MK L45	図番	SSP-0148
	株式会社 リケン			制定日		2012年4月27日

株式会社 リケン

改定日	2019年11月6日	承認	確認	作成
版数	3版	星野	坂田	肥留川