



呼び	A1	A2	B	C	D	
					二面幅	角数
1½	74	90	Rc 1½	R1½	56	六角
2	83	104	Rc 2	R 2	69	八角

注記. 1. 継手の記入外端部の形状及び寸法は、別図面 (図番GK-018) による。

2. 記載内容は予告無く変更することがあります。

⑤	インナーおす	鉛レス鋼合金	
④	シールラバー	NBR (ニトリル系合成ゴム)	
③	外面樹脂成形部	PPE (ポリフェニレンエーテル樹脂)	
②	内面樹脂成形部	PPE (ポリフェニレンエーテル樹脂)	
①	継手本体	FCMB27-05 (黒心可鍛鋳鉄)	JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」エルボ
記号	部品の名称	材質	備考
△			受注先
△			品名
△			型式 図番
△			管端防食継手 RCF-MK ZPLM
△			名称 埋設型 (異種金属接触防止形)
△			おすアダプター エルボ
△			承認 星野 検図 坂田 製図 佐々木
符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器部			尺度 FREE 角法
			2008年 2月 20日
			工場図番 SSP-0043