



単位 mm

呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅 H		全長	レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂	S	φ d ₁	φ d ₂	φ d'	六角	八角	L	φ D
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	24	58	35.2	63	56	—	118	69
2	Rc2	Rc2	25	70	46	76	—	70	128	82

- (備考) 1. 記載内容について予告なく変更することがあります。
 2. 日本金属継手協会 JPF MP 003規格 準拠品。

記号	部品名	材質	数量	備考
7	絶縁シール層	エポキシ樹脂	1	
6	青銅製インナー	鉛レス青銅連続鋳物 CAC903C	1	
5	外面被覆樹脂	ナイロン樹脂又は7クリロトル系熱 可塑性樹脂又はホリカーボネート 樹脂	1	
4	Oリング	合成ゴム EPDM	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠

名称	RCF-K継手 (Z-M型) (異種金属接触防止形器具接続用-外面樹脂被覆品) メスアダプターソケット		略 号	RCF-K	図 番	SSP-0175
	ZQS-M					

株式会社 リケン	制定日	2012年4月27日	承認	確認	作成
	改定日	2012年6月28日	星野	坂田	肥留川
	版数	2版			