



呼び: 1/2 ~ 2の端部形状

呼び: 2 1/2 ~ 4の端部形状

呼び	BD	D	d ₀	d ₁	d ₂	l	t ₁	t ₂
1/2	-	27	Rc 1/2	12	28.5	20.5	2.0	1.5
3/4	-	33	Rc 3/4	17	34.0	20.5	2.0	1.5
1	-	41	Rc 1	23	41.5	26.5	2.0	1.5
1 1/4	-	50	Rc 1 1/4	31	50.0	26.5	2.5	2.0
1 1/2	-	56	Rc 1 1/2	36	56.0	26.5	2.5	2.0
2	-	69	Rc 2	47	68.0	26.5	2.5	2.0
2 1/2	91	86	Rc 2 1/2	62	85.5	30.0	3.0	2.5
3	105	99	Rc 3	74	98.5	30.0	3.0	2.5
4	133	127	Rc 4	98	124.0	30.0	3.0	2.5

注記1. 仮想線は、①にリップがある場合の形状を示す。

2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	品名	材質	備考
①	ねじ込み式管継手	FCMB27-05 (黒心可鍛鋳鉄)	JIS B2301 (ねじ込み式可鍛鋳鉄管継手) による。
②	シールラバー	NBR (ニトリル系合成ゴム)	
③	内蔵コア	PE (ポリエチレン系樹脂) 又は、PPE (ポリフェニレンエーテル系樹脂)	
④	外面被服樹脂	PPE (ポリフェニレンエーテル系樹脂)	

△				受注先	材質
△				型式	硬度
△				RCF-MK	
△				名称	
△				端部形状	
△				部長	課長 黒沢
△				R度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2003年 6月 10日
株式会社 リケン 配管機器事業部				検図	製図 坂田
				写図	工場図番 GK-018