



キャップ の 呼び	長さ L	外径 A	ねじの基準径 do	ねじ長さ ℓ	肉厚 t	リップの中 m	頂部外部半径 R	バンド径 F	バンド中 h
1/2	20	27	20.955	11	2.5	4	78	30	6
3/4	24	33	26.441	13	3.0	4	95	36	6
1	28	41	33.249	15	3.0	5	125	44	7
1 1/4	30	50	41.910	17	3.5	5	150	53	8
1 1/2	32	56	47.803	18	3.5	5	170	60	9
2	36	69	59.614	20	4.0	5	215	73	11
2 1/2	42	86	75.184	23	4.5	6	270	91	12
3	45	99	87.884	25	5.0	7	310	105	13
4	55	127	113.030	28	6.0	8	405	133	16
5	58	154	138.430	30	6.5	8	495	161	18
6	65	182	163.830	33	7.5	8	580	189	20

注 1) 表面の状態は御指定による。(鑄放し、メッキ、コーティング)

2) 呼び4以上のリップ数は4ヶ所。

3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先		材質 FCMB27-05
△					型式	BCa	硬度
△					名称	キャップ (バンド付き)	
△					客先提出用に作図		角法
△					部長	課長 黒沢	尺度 FREE
△					訂正者		2000年 9月 25日
符号	年月日	図面来历	変更記事	検図	製図 坂田	写図	工場番 KT-234-01
株式会社 リケン 配管機器事業部							