



2.5以上の端部形状

45° エルボの 呼び	長さ	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾
	L	A	d	l	t	F	h
1/8	16	15	9.728	6	2.0	—	—
1/4	17	19	13.157	8	2.5	—	—
3/8	19	23	16.662	9	2.5	—	—
1/2	21	27	20.955	11	2.5	—	—
3/4	25	33	26.441	13	3.0	—	—
1	29	41	33.249	15	3.0	—	—
1 1/4	34	50	41.910	17	3.5	—	—
1 1/2	37	56	47.803	18	3.5	—	—
2	42	69	59.614	20	4.0	—	—
2 1/2	49	86	75.184	23	4.5	91	12
3	54	99	87.884	25	5.0	105	13
4	65	127	113.030	28	6.0	133	16
5	74	154	138.430	30	6.5	161	18
6	82	182	163.830	33	7.5	189	20

注 1) 表面の状態は御指定による。(鑄放し、メッキ、コーティング)

2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先	品質	材質
△						図番	FCMB27-05
△					型式	図番	硬度
△					45° L		
△					名称		
△					45° エルボ		
△		客先提出用に作図			部長	課長 黒沢	尺度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	検図	製図 坂田	2000年 9月 25日
株式会社 リケン 配管機器事業部					写図	工場図番	KT-219-01