



フランジ の 呼び	フ ラ ン ジ								ボ ル ト	
	外 径 D	シール面 G	ねじの基準径 d	高 さ T	板 厚 E	ボルト穴 C	肉 厚 t	ボルト 穴数	呼 び M	長 さ L (約)
1/2	73	34	20.955	13	10	49	3.0	3	M10	40
3/4	79	40	26.441	15	12	55	3.5	3	M10	40
1	87	48	33.249	17	14	63	3.5	4	M10	45
1 1/4	107	59	41.910	19	16	77	4.0	4	M12	56
1 1/2	112	65	47.803	20	17	83	4.0	4	M12	56
2	126	78	59.614	24	21	96	5.0	4	M12	61
2 1/2	155	96	75.184	27	23	118	5.5	4	M16	77
3	168	109	87.884	30	26	131	6.0	4	M16	77
4	196	136	113.030	36	32	159	7.0	4	M16	93
5	223	163	138.430	40	36	186	8.0	6	M16	93
6	265	194	163.830	40	36	220	9.0	6	M20	100

注 1) 表面の状態は 鑄放し、メッキ、コーティング の何れかによります。

2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先		材質 FCMB27-05
△					型 式	図 番	硬度
△					F		
△					組みフランジ		
△					名 称		
△		客先提出用に作図			部長	課長 星野	R度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	検図	製図 坂田	工場図番
株式会社 リケン 配管機器事業部							2015年 2月 2日
							KT-244-03