



単位：mm

呼び径 ①×②		長さ	おねじ		端面から角部 までの長さ		内径		二面幅
(A)	(B)	L	R①	R②	E①	E②	d①	d②	B
15×8	1/2×1/4	38	R 1/2	R 1/4	16	14	13	7	六角 26
20×10	3/4×3/8	42	R 3/4	R 3/8	18	15	18	9	32
25×10	1×3/8	45	R 1	R 3/8	20	15	24	9	38
32×20	1 1/4×3/4	52	R 1 1/4	R 3/4	22	19	32	18	46
40×20	1 1/2×3/4	55	R 1 1/2	R 3/4	23	20	37	18	54
50×20	2×3/4	59	R 2	R 3/4	26	20	48	18	八角 63
50×32	2×1 1/4	63	R 2	R 1 1/4	27	24	48	32	63

1. 本製品は JIS B 2301 「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」の規格品です。
2. 表面の状態による種類は、白品（溶融亜鉛めっき）です。
3. 本製品は Rohs II 指令の適合品です。
4. 記載内容は予告無く変更することがあります。

				型 式 呼び径 (A) R N i 15×8～50×32				JIS 認証番号 JW0407006
				名 称 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手				材質 JIS G 5705 可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
				径違いニップル				
				作図年月日		工場図番		尺度 FREE
		客先提出用に作図		2021 年 4 月 29 日		KT-270		
符号	年月日	図面来歴	変更記事	承認	検図	製図	写図	
株式会社リケン 配管機器事業部				古市	坂田	原		