



単位 mm

呼び ①×②		ねじ		L	E1	E2	二面幅 B	
(B)	(A)	X1	X2				六角	八角
1/2×1/4	15×8	R1/2	R1/4	3.8	1.6	1.4	2.6	—
3/4×3/8	20×10	R3/4	R3/8	4.2	1.8	1.5	3.2	—
1×3/8	25×10	R1	R3/8	4.5	2.0	1.5	3.8	—
1 1/4×3/4	32×20	R1 1/4	R3/4	5.2	2.2	1.9	4.6	—
1 1/2×3/4	40×20	R1 1/2	R3/4	5.5	2.3	2.0	5.4	—
2×3/4	50×20	R2	R3/4	5.9	2.6	2.0	—	6.3
2×1 1/4	50×32	R2	R1 1/4	6.3	2.7	2.4	—	6.3

注1) JIS B 2301の規定に従い、おねじの継手端面から基準径の位置までの長さは、必要な締め代が残るようにJIS B 0203の規定より1ピッチ前後短くしています。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いニップル 1/2 ~ 2		略号	R N i	適合規格	JIS B 2301	
株式会社リケン			制定日	2021年4月29日	承認	確認	作成
			改定日	2023年12月22日	古市	坂田	若林
			版数	2版			

(図面番号 KT-270-02)