



単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		外径(約)		中心から端面 までの距離	
	X 1	X 2	φ A 1	φ A 2	A	B
3/8× 3/8× 1/4	Rc3/8	Rc1/4	23	19	20	22
1/2× 1/2× 1/4	Rc1/2	Rc1/4	27	19	24	24
1/2× 1/2× 3/8	Rc1/2	Rc3/8	27	23	26	25
3/4× 3/4× 3/8	Rc3/4	Rc3/8	33	23	28	28
3/4× 3/4× 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	29	30
1 × 1 × 1/4	Rc1	Rc1/4	41	19	28	31
1 × 1 × 3/8	Rc1	Rc3/8	41	23	30	31
1 × 1 × 1/2	Rc1	Rc1/2	41	27	32	33
1 × 1 × 3/4	Rc1	Rc3/4	41	33	34	35

注 1) 呼びは②を省略してもよい。((①×③))

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材 料	数量	備 考		
	本体	FCMB275-5		黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品 (1/2以上) はねじ部を除きエポキシ樹脂コート		
名称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いT(枝径だけ異なるもの) 3/8~1 (枝径の小さいもの)	略 号	R T	適合規格	JIS B 2301	
株式会社リケン			制定日	2011年2月28日		承 認
			改定日	2023年12月22日		確 認
			版 数	2 版		作 成
				古市	坂田	野入