



呼び径		ねじの基準径	基準径の位置	おねじ	ねじ長さ	四角部二面幅	四角部長さ	内径
(A)	(B)	D	a	R	L	B	b	d
15	1/2	20.955	8.16	R1/2	15	14	10	14
20	3/4	26.441	9.53	R3/4	17	17	11	19
25	1	33.249	10.39	R1	19	19	12	24
32	1 1/4	41.910	12.70	R1 1/4	22	23	13	32
40	1 1/2	47.803	12.70	R1 1/2	22	26	14	38
50	2	59.614	15.88	R2	26	32	15	49
65	2 1/2	75.184	17.46	R2 1/2	30	41	18	63
80	3	87.884	20.64	R3	34	46	19	74
100	4	113.030	25.40	R4	40	58	22	99
125	5	138.430	28.58	R5	45	67	25	123
150	6	163.830	28.58	R6	45	80	28	145

1. 本製品はJIS B 2301「ねじ込み式可鍛鉄製管継手」の規格品です。
2. 表面の状態による種類は、白品（溶融亜鉛めっき）、黒品（鋳放し）、コート品（エポキシ樹脂コーティング）の3種類です。
3. 本製品はRoHS 指令の適合品です。
4. 記載内容は予告無く変更することがあります。

				型 式	呼び径 (A)	JIS認証番号
				P	15 ~ 150	JW0407006
△				名 称	ねじ込み式可鍛鉄製管継手	材 質
△					プラグ	JIS G 5705
△						可鍛鉄品
△						FCMB275-5
△		客先提出用に作図		作図年月日	工場図番	尺 度
符号	年月日	図面来歴	変更記事	2020年 7月 29日	KT-232-02	FREE
株式会社リケン 配管機器事業部				承認 木村	検図 坂田	製図 金子