



単位 mm

| 呼び | | ねじ | 外径(約) | 全長 |
|-------|-----|----------|-------|-----|
| (B) | (A) | X | φ A 1 | L |
| 1/8 | 6 | Rc1/8 | 1 5 | 2 2 |
| 1/4 | 8 | Rc1/4 | 1 9 | 2 5 |
| 3/8 | 10 | Rc3/8 | 2 3 | 3 0 |
| 1/2 | 15 | Rc1/2 | 2 7 | 3 5 |
| 3/4 | 20 | Rc3/4 | 3 3 | 4 0 |
| 1 | 25 | Rc 1 | 4 1 | 4 5 |
| 1 1/4 | 32 | Rc 1 1/4 | 5 0 | 5 0 |
| 1 1/2 | 40 | Rc 1 1/2 | 5 6 | 5 5 |
| 2 | 50 | Rc 2 | 6 9 | 6 0 |

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 | | | |
|---------|------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------|------|------------|----|
| | 本体 | FCMB275-5 | | 黒品は鋳放し 白品はねじ部を除き溶融亜鉛めっき コート品 (1/2 以上) はねじ部を除きエポキシ樹脂コート | | | |
| 名称 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット 1/8 ~ 2 | | 略号 | S | 適合規格 | JIS B 2301 | |
| 株式会社リケン | | | 制定日 | 2000年9月5日 | 承認 | 確認 | 作成 |
| | | | 改定日 | 2023年12月22日 | 古市 | 坂田 | 野入 |
| | | | 版数 | 2版 | | | |

(図面番号 KT-215-1-02)