



ユニオンの呼び	本体長さ		管用テーパねじ		つばねじ二面巾 B1	ナットのねじ呼び D	ナット二面巾 B2	ナット高さ H
	つば L1	ねじ L2	基準径 d	長さ l				
1/8	16.5	15.0	9.728	6	八角 15	M21X1.5	八角 25	13.0
1/4	18.0	17.0	13.157	8	19	M26X1.5	31	13.5
3/8	20.5	19.0	16.662	9	23	M31X2	37	16.0
1/2	21.5	21.0	20.955	11	27	M35X2	42	17.0
3/4	26.0	24.5	26.441	13	33	M42X2	49	18.5
1	29.0	27.0	33.249	15	41	M51X2	59	20.0
1 1/4	32.0	30.0	41.910	17	十角 50	M60X2	十角 69	22.0
1 1/2	35.5	33.0	47.803	18	56	M68X2	78	24.5
2	39.5	37.0	59.614	20	69	M82X2	93	27.0
2 1/2	45.5	42.0	75.184	23	86	M100X2	112	29.5
3	50.0	47.0	87.884	25	99	M115X2	127	32.5
4	60.5	58.0	113.030	28	127	M145X2	158	39.0

注 1) 表面の状態は御指定による。(鑄造し、メッキ、コーティング)
 2) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先		材質 FCMB27-05
△					型式	図番 Fu (F形)	硬度
△					名称	ユニオン	
△		客先提出用に作図			部長	課長 黒沢	角法
△							尺度 FREE
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	検図	製図 坂田	工場図番 2000年 9月 25日 KT-237-01
株式会社 リケン 配管機器事業部					写図		