




単位 mm

呼び	ϕD_1	ϕD_2	ϕD_3	L_1	W_1	ϕd_1	ϕd_2	ϕd_3	L_2	W_2	A
2 1/2 × 2 (65 × 50A)	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	60.3	57.2	54.5	15.9	8.7	64
3 × 2 (80 × 50A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	60.3	57.2	54.5	15.9	8.7	64
3 × 2 1/2 (80 × 65A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	64
4 × 2 (100 × 50A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	60.3	57.2	54.5	15.9	8.7	76
4 × 2 1/2 (100 × 65A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	76
4 × 3 (100 × 80A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	76
5 × 3 (125 × 80A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	89
5 × 4 (125 × 100A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	89
6 × 3 (150 × 80A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	102
6 × 4 (150 × 100A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	102
6 × 5 (150 × 125A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	102

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考					
1	本体	FCMB275-5	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品（防錆塗装）					
名 称	ハウジング形管継手 トップフィッティング 径違いソケット 2 1/2～6		略 号	F-5 (RS)	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-019-4 号)			
株式会社リケン			制定日	1995 年 5 月 24 日		承認	確認	作成	
			改定日	2024 年 1 月 1 日		古市	坂田	若林	
			版 数	4 版					