



ブッシングの呼び	長さ	端面より角部までの長さ	おねじ基準径の位置	おねじの基準径	めねじの長さ	めねじの基準径	二面巾
	L	E	a	D	ℓ	d	B
3/4 × 1/2	24	18	9.53	26.441	11	20.955	六角 32
1 × 1/2	27	20	10.39	33.249	11	20.955	38
1 × 3/4	27	20	10.39	33.249	13	26.441	38
1 1/4 × 1/2	30	22	12.70	41.910	11	20.955	46
1 1/4 × 3/4	30	22	12.70	41.910	13	26.441	46
1 1/4 × 1	30	22	12.70	41.910	15	33.249	46
1 1/2 × 1/2	32	23	12.70	47.803	12	20.955	54
1 1/2 × 3/4	32	23	12.70	47.803	13	26.441	54
1 1/2 × 1	32	23	12.70	47.803	15	33.249	54
1 1/2 × 1 1/4	32	23	12.70	47.803	17	41.910	54
2 × 1/2	36	25	15.88	59.614	12	20.955	八角 63
2 × 3/4	36	25	15.88	59.614	13	26.441	63
2 × 1	36	25	15.88	59.614	15	33.249	63
2 × 1 1/4	36	25	15.88	59.614	17	41.910	63
2 × 1 1/2	36	25	15.88	59.614	18	47.803	63

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製管継手とし、めねじ部にシール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き熔融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先		材質 FCMB27-05
△				型式	図番	硬度
△				ZD Bu		
△				名称		
△				ZD継手 ブッシング (2インチ以下)		
△		客先提出用として作図		承認	検図	製図
△				星野	坂田	佐々木
△						尺度 FREE
△						角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2008年 1月 28日
株式会社 リケン 配管機器部						工場図番
						SSP-0039