



キャップの呼び	長さ L	外径 A	ねじの基準径 d	ねじ長さ l	肉厚 t	リブの中 m	頂部外部半径 R	バンド径 F	バンド中 h
1/2	20	27	20.955	11	2.5	4	78	—	—
3/4	24	33	26.441	13	3.0	4	95	—	—
1	28	41	33.249	15	3.0	5	125	—	—
1 1/4	30	50	41.910	17	3.5	5	150	—	—
1 1/2	32	56	47.803	18	3.5	5	170	—	—
2	36	69	59.614	20	4.0	5	215	—	—
2 1/2	42	86	75.184	23	4.5	6	270	91	12
3	45	99	87.884	25	5.0	7	310	105	13
4	55	127	113.030	28	6.0	8	405	133	16
5	58	154	138.430	30	6.5	8	495	161	18
6	65	182	163.830	33	7.5	8	580	189	20

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部にシール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 呼び4以上のリブ数は4ヶ所。
- 4) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先	品又		材質
△				型式	図番		FCMB27-05
△				ZD Ca			硬度
△				名称			
△				ZD継手	キャップ		
△		客先提出用として作図		承認	検図	製図	尺度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	星野	坂田	佐々木	2008年 1月 28日
株式会社 リケン 配管機器部							工場図番 SSP-0036