



2½以上の端部形状

45° エルボの 呼び	長さ L	外径 A	ねじの基準径 d	ねじ長さ ℓ	肉厚 t	バンド径 F	バンド巾 h
½	21	27	20.955	11	2.5	—	—
¾	25	33	26.441	13	3.0	—	—
1	29	41	33.249	15	3.0	—	—
1¼	34	50	41.910	17	3.5	—	—
1½	37	56	47.803	18	3.5	—	—
2	42	69	59.614	20	4.0	—	—
2½	49	86	75.184	23	4.5	91	12
3	54	99	87.884	25	5.0	105	13
4	65	127	113.030	28	6.0	133	16
5	74	154	138.430	30	6.5	161	18
6	82	182	163.830	33	7.5	189	20

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製管継手とし、めねじ部に  
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先		材質 FCMB27-05
△				型式 図番	ZD 45° L	硬度
△				名称	ZD継手 45° エルボ	
△				承認 星野	検図 坂田	製図 佐々木
△				客先提出用として作図	尺度 FREE	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2008年 1月 28日	
株式会社 リケン 配管機器部					工場図番 SSP-0028	