



フランジの呼び	フランジ							ボルト		
	外径 D	シール面 G	ねじの基準径 d	高さ T	板厚 E	ボルト穴 C	肉厚 t	ボルト穴数	呼び M	長さ L (約)
1/2	73	34	20.955	13	10	49	3.0	3	M10	40
3/4	79	40	26.441	15	12	55	3.5	3	M10	40
1	87	48	33.249	17	14	63	3.5	4	M10	40
1 1/4	107	59	41.910	19	16	77	4.0	4	M12	50
1 1/2	112	65	47.803	20	17	83	4.0	4	M12	50
2	126	78	59.614	24	21	96	5.0	4	M12	56
2 1/2	155	96	75.184	27	23	119	5.5	4	M16	71
3	168	109	87.884	30	26	132	6.0	4	M16	71
4	196	136	113.030	36	32	160	7.0	4	M16	90
5	223	163	138.430	40	36	187	8.0	6	M16	90
6	265	194	163.830	40	36	222	9.0	6	M20	100

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部にシール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部及び加工部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先		材質 FCMB27-05
△				型式 図番	ZD F	硬度
△				名称	ZD継手 組みフランジ	
△				承認 星野	検図 坂田	製図 佐々木
△				客先提出用として作図	尺度 FREE	角法
△	符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者	2008年 1月 28日	
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番		SSP-0038