



径違いソケットの呼び	長さ L	大口徑側				小口径側			
		外径 A1	ねじの基準径 d1	ねじ長さ l1	肉厚 t1	外径 A2	ねじの基準径 d2	ねじ長さ l2	肉厚 t2
3/4 x 1/2	38	33	26.441	13	3.0	27	20.955	11	2.5
1 x 1/2	42	41	33.249	15	3.0	27	20.955	11	2.5
1 x 3/4	42	41	33.249	15	3.0	33	26.441	13	3.0
1 1/4 x 1/2	48	50	41.910	17	3.5	27	20.955	11	2.5
1 1/4 x 3/4	48	50	41.910	17	3.5	33	26.441	13	3.0
1 1/4 x 1	48	50	41.910	17	3.5	41	33.249	15	3.0
1 1/2 x 1/2	52	56	47.803	18	3.5	27	20.955	11	2.5
1 1/2 x 3/4	52	56	47.803	18	3.5	33	26.441	13	3.0
1 1/2 x 1	52	56	47.803	18	3.5	41	33.249	15	3.0
1 1/2 x 1 1/4	52	56	47.803	18	3.5	50	41.910	17	3.5
2 x 1/2	58	69	59.614	20	4.0	27	20.955	11	2.5
2 x 3/4	58	69	59.614	20	4.0	33	26.441	13	3.0
2 x 1	58	69	59.614	20	4.0	41	33.249	15	3.0
2 x 1 1/4	58	69	59.614	20	4.0	50	41.910	17	3.5
2 x 1 1/2	58	69	59.614	20	4.0	56	47.803	18	3.5

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き熔融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先				材質 FCMB27-05
△				型式	ZD RS			硬度
△				名称	ZD継手 径違いソケット (2インチ以下)			
△				承認	検図	製図	尺度	角法
△		客先提出用として作図		星野	坂田	佐々木	FREE	
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2008年 1月 28日			
株式会社 リケン 配管機器部				工場図番			SSP-0030	