



クロス の 呼び	長さ L	外 径 A	ねじの基準径 d	ねじ長さ l	肉 厚 t	バンド径 F	バンド巾 h
1/2	27	27	20.955	11	2.5	30	6
3/4	32	33	26.441	13	3.0	36	6
1	38	41	33.249	15	3.0	44	7
1 1/4	46	50	41.910	17	3.5	53	8
1 1/2	48	56	47.803	18	3.5	60	9
2	57	69	59.614	20	4.0	73	11
2 1/2	69	86	75.184	23	4.5	91	12
3	78	99	87.884	25	5.0	105	13
4	97	127	113.030	28	6.0	133	16

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛铸铁製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△				受注先		材質 FCMB27-05
△				型 式	図 番	硬度
△				ZD BCr		
△				名 称		
△				ZD継手 クロス (バンド付き)		
△		客先提出用として作図		承認	製図	尺 度
△				星野	坂田	FREE
△						角 法
△						
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者		2008年 1月 28日
株式会社 リケン 配管機器部						工場図番 SSP-0033