



| エルボの呼び | 長さ | 外径 | ねじの基準径 | ねじ長さ | 肉厚 | バンド径 | バンド巾 |
|--------|-----|-----|---------|------|-----|------|------|
| | L | A | d | l | t | F | h |
| 1/2 | 27 | 27 | 20.955 | 11 | 2.5 | 30 | 6 |
| 3/4 | 32 | 33 | 26.441 | 13 | 3.0 | 36 | 6 |
| 1 | 38 | 41 | 33.249 | 15 | 3.0 | 44 | 7 |
| 1 1/4 | 46 | 50 | 41.910 | 17 | 3.5 | 53 | 8 |
| 1 1/2 | 48 | 56 | 47.803 | 18 | 3.5 | 60 | 9 |
| 2 | 57 | 69 | 59.614 | 20 | 4.0 | 73 | 11 |
| 2 1/2 | 69 | 86 | 75.184 | 23 | 4.5 | 91 | 12 |
| 3 | 78 | 99 | 87.884 | 25 | 5.0 | 105 | 13 |
| 4 | 97 | 127 | 113.030 | 28 | 6.0 | 133 | 16 |
| 5 | 113 | 154 | 138.430 | 30 | 6.5 | 161 | 18 |
| 6 | 132 | 182 | 163.830 | 33 | 7.5 | 189 | 20 |

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛铸铁製管継手とし、めねじ部にシール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

| | | | | | | | |
|------------------|-----|------------|------|------------------|-----|------|--------------|
| △ | | | | 受注先 | 目次 | | 材質 |
| △ | | | | | | | FCMB27-05 |
| △ | | | | 型式 | 図番 | | 硬度 |
| △ | | | | ZD BL | | | |
| △ | | | | 名称 | | | |
| △ | | | | ZD継手 エルボ (バンド付き) | | | |
| △ | | 客先提出用として作図 | | 承認 | 検図 | 製図 | 尺度 |
| △ | | | | 星野 | 肥留川 | 坂田 | FREE |
| △ | | | | | | | 角法 |
| 符号 | 年月日 | 図面来历 | 変更記事 | 訂正者 | | | 2008年 1月 21日 |
| 株式会社 リケン 配管機器事業部 | | | | | | 工場図番 | SSP-0012 |