



継ぎ十字 の呼び	長さ		通し継ぎ大				通し継ぎ小				分岐側				④ 内径
	L1	L2	外径	内径	厚み	半径	外径	内径	厚み	半径	外径	内径	厚み	半径	
①×②×③×④			d1	t1	F1	A1	d2	t2	F2	A2	d3	t3	F3	A3	
1× $\frac{3}{4}$ × $\frac{3}{4}$ × $\frac{3}{4}$	34	32	41	3.0	44	7	33	26.441	11	3.0	36	6	33	26.441	
1 $\frac{1}{2}$ ×1×1×1	41	38	45	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7	41	33.249	
1 $\frac{1}{2}$ ×1 $\frac{1}{2}$ ×1×1	41	41	45	3.5	60	9	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	
2×1 $\frac{1}{2}$ ×1×1	44	40	51	4.0	73	11	50	47.910	17	3.5	53	8	41	33.249	
2×1 $\frac{1}{2}$ ×1×1	44	41	51	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	7	41	33.249	
2×2×1×1	44	44	51	4.0	73	11	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	
2×2×1 $\frac{1}{2}$ ×1 $\frac{1}{2}$	48	48	54	4.0	73	11	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	
2×2×1 $\frac{1}{2}$ ×1 $\frac{1}{2}$	52	52	56	4.0	73	11	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	
2 $\frac{1}{2}$ ×2 $\frac{1}{2}$ ×1×1	48	48	60	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	
2 $\frac{1}{2}$ ×2 $\frac{1}{2}$ ×1×1	48	48	60	4.5	91	12	86	75.184	23	4.5	91	12	41	33.249	
2 $\frac{1}{2}$ ×2 $\frac{1}{2}$ ×1 $\frac{1}{2}$ ×1 $\frac{1}{2}$	52	52	62	4.5	91	12	86	75.184	23	4.5	91	12	50	41.910	
2 $\frac{1}{2}$ ×2 $\frac{1}{2}$ ×2×2	60	60	66	4.5	91	12	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	
3×3×2×2	62	62	72	5.0	105	13	99	87.884	25	5.0	105	13	69	59.614	

注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鉄製継手とし、ゆねじ部は
 シール剤(フッ素系高分子樹脂)を塗布成形したものです。
 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

材質	FCMB27-05
硬度	
受注先	株式会社
型式	ZD BRCr
名称	ZD継手 径違いクロス (径径小)
承認	承認
検図	検図
製図	製図
R径	FREE
角径	
年月日	2008年 1月 28日
図面来歴	変更記事
訂正者	
符号	工場図番
株式会社	りけい 配管機器部
	SSP-0034