



径違い エルボの 呼び	長さ		大口径側						小口径側					
			外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド幅	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド幅
	L1	L2	A1	d1	l1	t1	F1	h1	A2	d2	l2	t2	F2	h2
3/4 x 1/2	29	30	33	26.441	13	3.0	36	6	27	20.955	11	2.5	30	6
1 x 1/2	32	33	41	33.249	15	3.0	44	7	27	20.955	11	2.5	30	6
1 x 3/4	34	35	41	33.249	15	3.0	44	7	33	26.441	13	3.0	36	6
1 1/4 x 1/2	34	38	50	41.910	17	3.5	53	8	27	20.955	11	2.5	30	6
1 1/4 x 3/4	38	40	50	41.910	17	3.5	53	8	33	26.441	13	3.0	36	6
1 1/4 x 1	40	42	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7
1 1/2 x 1/2	35	42	56	47.803	18	3.5	60	9	27	20.955	11	2.5	30	6
1 1/2 x 3/4	38	43	56	47.803	18	3.5	60	9	33	26.441	13	3.0	36	6
1 1/2 x 1	41	45	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7
1 1/2 x 1 1/4	45	48	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.5	53	8
2 x 1/2	38	48	69	59.614	20	4.0	73	11	27	47.803	11	2.5	30	6
2 x 3/4	41	49	69	59.614	20	4.0	73	11	33	26.441	13	3.0	36	6
2 x 1	44	51	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	15	3.0	44	7
2 x 1 1/4	48	54	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.5	53	8
2 x 1 1/2	52	55	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先		材質 FCMB27-05
△					型式	図番	硬度
△					ZD BRL		
△					名称 ZD継手 径違いエルボ (バンド幅・2インチ以下)		
△					承認	検	製
△					星野	坂田	佐々木
△					尺度 FREE		角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	2008年 1月 28日		
株式会社 リケン 配管機器事業部					工場図番		SSP-0016-01