



径違いソケットの呼び	長さ L1	大口径側						小口径側					
		外径 A1	ねじの基準径 d1	ねじ長さ l1	肉厚 t1	バンド径 F1	バンド幅 h1	外径 A2	ねじの基準径 d2	ねじ長さ l2	肉厚 t2	バンド径 F2	バンド幅 h2
3/4 x 1/2	38	33	26.441	13	3.0	36	6	27	20.955	11	2.5	30	6
1 x 1/2	42	41	33.249	15	3.0	44	7	27	20.955	11	2.5	30	6
1 x 3/4	42	41	33.249	15	3.0	44	7	33	26.441	13	3.0	36	6
1 1/4 x 1/2	48	50	41.910	17	3.5	53	8	27	20.955	11	2.5	30	6
1 1/4 x 3/4	48	50	41.910	17	3.5	53	8	33	26.441	13	3.0	36	6
1 1/4 x 1	48	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7
1 1/2 x 1/2	52	56	47.803	18	3.5	60	9	27	20.955	11	2.5	30	6
1 1/2 x 3/4	52	56	47.803	18	3.5	60	9	33	26.441	13	3.0	36	6
1 1/2 x 1	52	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7
1 1/2 x 1 1/4	52	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.5	53	8
2 x 1/2	58	69	59.614	20	4.0	73	11	27	47.803	11	2.5	30	6
2 x 3/4	58	69	59.614	20	4.0	73	11	33	26.441	13	3.0	36	6
2 x 1	58	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	15	3.0	44	7
2 x 1 1/4	58	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.5	53	8
2 x 1 1/2	58	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き熔融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先				材質 FCMB27-05
△					型式	図番			硬度
△					ZD BRS				
△					名称				
△					ZD継手 径違いソケット (バンド付き・2インチ以下)				
△		客先提出用として作図			承認	検図	製図	尺度	角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者	星野	坂田	佐々木	FREE	
株式会社 リケン 配管機器部								2008年 1月 28日	
								工場図番	
								SSP-0018	