



径違いチース の呼び ①×②×③	長さ			大口径側 ①						小口径側 ② ③					
	L1	L2	L3	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	肉厚	バンド径	バンド巾
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	30	27	30	33	26.441	13	3.0	36	6	27	20.955	11	2.5	30	6
$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	34	32	35	41	33.249	15	3.0	44	7	33	26.441	13	3.0	36	6
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	37	32	40	50	41.910	17	3.5	53	8	33	26.441	13	3.0	36	6
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1$	37	32	40	50	41.910	17	3.5	53	8	41	33.249	15	3.0	44	7
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	38	32	43	56	47.803	18	3.5	60	9	33	26.441	13	3.0	36	6
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	41	37	45	56	47.803	18	3.5	60	9	41	33.249	15	3.0	44	7
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	45	55	48	56	47.803	18	3.5	60	9	50	41.910	17	3.0	53	8
$2 \times 1 \times 1$	45	38	52	69	59.614	20	4.0	73	11	41	33.249	15	3.0	44	7
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	48	46	54	69	59.614	20	4.0	73	11	50	41.910	17	3.0	53	8
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	52	48	55	69	59.614	20	4.0	73	11	56	47.803	18	3.5	60	9
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	60	57	65	86	75.184	23	4.5	91	12	69	59.614	20	4.0	73	11
$3 \times 2 \times 2$	62	57	72	99	87.884	25	5.0	105	13	69	59.614	20	4.0	73	11
$3 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	60	57	65	99	87.884	25	5.0	105	13	86	75.184	23	4.5	91	12

- 注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手とし、めねじ部に
シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
- 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
- 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

△					受注先		材質	FCMB27-05
△					型式	図番	硬度	
△					ZD BRT			
△					名称			
△					ZD継手 径違いチース (通しの方のみ大)			
△		客先提出用に作図			承認	製図	尺度	3 角法
△	年月日	図面来历	変更記事	訂正者	星野	坂田	FREE	2015年 2月 12日
株式会社 リケン 配管機器事業部							工場図番	
							SSP-0023-02	